



R&R Industrietastatur IKW95ET - für raue Umwelt

Gehäuse	Frontplatte Aluminium hart eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 600 x 200 x 62 mm
Schnittstelle	PS2
Tastenanordnung	Windows 95 - 105 Tasten
Taste	patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm
Gewicht	ca. 4 kg
Trackingball	Kugeldurchmesser 60mm
Schnittstellen	4 x PS2 galvanisch getrennt
Schutzart	IP 65 frontseitig, staub- und strahlwasserdicht, Entlüftungs- bzw. Ablauföffnungen im Boden
Temperatur	0°C bis +70°C im Betrieb, -30°C bis +70°C Transport + Lagerung
Schock	22g, Halbsinus in allen Achsen 20ms
Gewicht	ca. 4 kg
Videoumschalter	RR-P-303 Videobandbreite 133 MHz (-3dB) 2 x D-SUB HD 15pol. IN, 1 x D-SUB HD 15-pol OUT wird automatisch mit umgeschaltet
Stromversorgung	+ 24V, galvanisch getrennt Gehäuse-Masse und Elektronik-Masse sind galvanisch getrennt
Anschluß	5 x M12x1
Umschaltlogik	je 1 Prozessor für jeden Kanal → alle Kanäle sind voll bootfähig
Zubehör	Anschlusskabel M12x1 - Mini-DIN06 Stecker Anschlusskabel M12x1 - offene Litze für Stromversorgung